

质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
		重庆	
		商技	
		小家电	

[illegible]

是否属于客户化物料	
是	✓
否	
使用范围	
通用	
出口	✓
内销	

	借通用登记

物料状态

钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	

机加件		预装	✓
采购			

会 签
TTK14 V1.0

TO-SOT
INTEGRAL HEAT PUMP
WATER HEATER

Model TO-TD200AN
Heating Capacity 1700W
Water Tank Volume 206L
Max Water Temperature 70℃
Rated Voltage 220-240 V~
Rated Frequency 50/60Hz
Power Input 425W
Rated Input 850W(+2000W*)
Electric Heater Name Electric Heater Tube
Rated Input of Electric Heater 2000W
Refrigerant And Charge R290 0.15kg
GWP 3
CO₂ Equivalent  0.00045t
Permissible Excessive Operating Pressure (Discharge / Suction) 3.2/1.5MPa
Maximum Allowable Pressure 3.2MPa
Water Tank Rated Pressure 0.8MPa
Moisture Protection IPX4
Weight 96kg
Manufactured Date

*The Water Tank Includes Electric Heater

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

  
63249925952
Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

技术要求:

1. 单色印刷(黑), 材料需符合RoHS要求。
2. 成品尺寸: 60x130mm, 4-R2, 未注公差按GB/T1804-c。
3. Manufactured Date按生产排期的出口完成日打印, 格式: 年.月(YYYY.MM, 如: 2020.06)。
4. 条码大小: 长X宽=23mmX10mm(包含字体高度), 码制: Code128, 由物料编码生成, 条码横向印刷, 上边为条, 下边为码, 代码顺序从左到右居中对齐, 条码印刷质量等级不低于2.5/06/670, 按GB 12904执行。
5. 首件样件需经业务员确认后方可批量生产。
6. 材料要求: ①粘贴于磨砂面; ②粘贴于室外机外表面。

							材料 0.05mm光 白PET不干胶 (磨砂专用加强胶)				
							客户名称: 荷兰TOSOT			铭 牌(磨砂)	
标记	处数	分区	更改文件号		签 名	日 期				物料编码: 63249925952	
编制				标准化							
审核				数据审核			图样标记	质量	比例		
工艺				审定					1:1		
会签				批准			共 页 第 页				

技术要求:

1. 单色印刷（黑），材料需符合RoHS要求。
2. 成品尺寸:60x130mm, 4-R2, 未注公差按GB/T1804-c。
3. Manufactured Date按生产排期的出口完成日打印，格式：年.月(YYYY.MM,如:2020.06)。
4. 条码大小：长X宽=23mmX10mm（包含字体高度），码制：Code128, 由物料编码生成，条码横向印刷，上边为条，下边为码，代码顺序从左到右居中对齐，条码印刷质量等级不低于2.5/06/670，按GB 12904执行。
5. 首件样件需经业务员确认后方可批量生产。
6. 材料要求:①粘贴于磨砂面;②粘贴于室外机外表面。

