

Schalldaten und Leistungsaufnahme HRC-300 EcoMax und MaxComfort

Kapazität Qv - m³/h	Druck ΔP st- Pa	Absorbierte Leistung W el	SFP Wh/ m³	Lw Gehäuse dB(A)	Lw Rücklauf dB(A)	Lw-Versorgung dB(A)
300	200	87	0,29	51	50	63
300	150	67	0,22	50	48	63
300	100	59	0,20	48	45	60
280	50	43	0,15	47	47	62
250	150	54	0,22	47	48	62
250	100	44	0,18	46	46	60
210	50	26	0,12	41	42	56
200	100	33	0,16	43	42	56
200	50	25	0,13	40	39	54
150	50	18	0,12	37	39	49
150	25	16	0,10	34	35	48
100	25	11	0,11	31	31	43

*Schränkabstrahlung gemessen nach ISO 3741:2010

*SFPD in Wh/m² berechnet mit Messdaten entsprechend 13141-720178

*Rückkehrgeräusch gemessen nach ISO 5135:1997 (Messwerte sind inklusive Endreflexionskorrektur)

*Versorgungsgeräusch gemessen nach ISO 5135:1997 (Messwerte sind inklusive Endreflexionskorrektur)

*Verwendete Anschlussdurchmesser 150mm

-> [Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Orcon HRC 300 EcoMax online mit allen Spezifikationen und Dokumentationen an](#)