

Technische specificaties		KIZURA Monobloc Airconditioner zonder buitenunit	
Model		KIZURA Monobloc	
Type	:	KIZURA Monobloc	
Koelvermogen max	: Watt	3500	
E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse	: W/W	2,6 / A	
Verwarmingsvermogen max	: Watt	2930	
Electrische weerstand tbv verwarming	: Watt	1000	
C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse	: W/W	3,6 / A+	
Verwarmingsvermogen bij -7°C	: Watt	1,627 + 1000	
Maximaal luchtvolume	: m³/uur	520	
Aansluit voltage	: V/Ph/Hz	230/1/50	
Opgenomen vermogen bij koelen	: Watt	1350	
Opgenomen vermogen bij verwarmen	: Watt	815	
Ontvochtigingscapaciteit	: L/uur	1,2	
Bediening	:	Infrarode afstandsbediening en touchscreen en smartphone	
Diameter muurdoorvoeren	: Ømm	2 x 180	
Geluidsdruk unit min/max¹	: dB(A)	39/47	
Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand²	: dB(A)	60	
Meegeleverde opties	:	Infrarode afstandsbediening	
Meegeleverde roosters	:	Automatisch dichtklappende buitenroosters	
Meegeleverde opties voor montage	:	Sjabloon, luchtkanalen, ophangbeugel en besvestigingsmateriaal	
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk	: Ja/Nee	Ja	
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m	: m²	25-30	
Afzekerings waarde	: A	16	
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m.	: °C	17/35	
Type koudemiddel / GWP (CO₂ Equivalent in Kg/Kg)	:	R290 / 0	
Nominale vulling koelmiddel / CO₂ Equivalent in Kg	:	290 / 0	
Aantal/Type compressor	:	1 / Roterend	
Gewicht netto	: Kg	43,5	
Gewicht bruto	: Kg	49,5	
Afmetingen BxDxH	: mm	1000x205x585	
Foutcode detectie	:	Automatisch op het display	

¹ Geluidsdruk op 1 meter : min = Silent mode; max = met compressor aan + maximale ventilatorsnelheid.

² Maximaal geluidsvermogen volgens de norm EN 12102

Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:

Koelen: Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)

Verwarmen: Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB). Buitentemperatuur 7°C (DB) / 6°C (NB)

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.