

Produktkarte | Produktdatenblatt | Fiche produit | Produktdatenblatt

Hersteller: Lieferant: Hersteller: Lieferant:		Groupe Atlantic Nederland BV			Groupe Atlantic Nederland BV			Groupe Atlantic Nederland BV				
Typ: Modell: Typ: Modellkennung		Orcon MVS-15			Orcon MVS-15 mit Feuchtigkeitssensor			Orcon MVS-15 mit Feuchtigkeits- und CO2-Sensor				
Spezifischer Energieverbrauch: Spezifischer Energieverbrauch consommation d'énergie spécifique: Spezifischer Energieverbrauch		SEC:	-31,8 Kalt / Cold Froid / Kalt	-15,4 Durchschnittlich / Average Moyen / Mittel	-6 Warm / Warm Chaud / Warm	-41,6 Kalt / Kalt Froid / Kalt	-20,1 Durchschnittlich / Durchschnitt Moyen / Mittel	-8,6 Warm / Warm Chaud / Warm	-54,6 Kalt / Cold Froid / Kalt	-27,6 Durchschnittlich / Average Moyen / Mittel	-12 Warm / Warm Chaud / Warm	kWh/(m²·a)
SEC-Klasse:			E			D			B			
Typologie: Typologie: Typologie: Typ:		Einweg-Lüftungsgerät / Unidirektional			Einweg-Belüftungsgerät / Unidirektional			Einweg-Belüftungsgerät / Unidirektional				
Antriebstyp: Antriebstyp: Motorisierung: Art des Antriebes:		Variable Drehzahl / Variable Drehzahl			Variable Drehzahl / Variable speed			Variable Drehzahl / Variable Geschwindigkeit				
Art der Wärmerückgewinnung Art der Wärmerückgewinnung: Type de récupération: Art des Wärmerückgewinnungssystems:		Keine / None			Keine / None			Keine / None				
Thermischer Wirkungsgrad Thermal efficiency Rendement thermique: Temperaturänderungssystems:		ηt	-			-			-			
Maximaler Durchfluss Maximaler Durchfluss: Débit maximal: Höchster Luftvolumenstrom:		600			600			600			m³/h	
Elektrische Eingangsleistung Electric power input: Puissance d'entrée maximal : Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb:		86			86			86			W	
Schallleistungspegel Sound power level: Niveau de puissance acoustique: Schalleistungspegel:		Lwa	46			46			46			dB[A]
Referenzdurchfluss Referenzdurchfluss: Débit de référence: Bezug-Luftvolumenstrom:		0,11			0,11			0,11			m³/s	
Referenzdruckdifferenz: Reference pressure difference: Différence de pression de référence: Bezugsdruckdifferenz:		50			50			50			Pa	
Spezifische Eingangsleistung: Specific power input: entrée de puissance spécifique: Spezifische Eingangsleistung:		SPI	0,06			0,06			0,06			W/(m³/h)
Regelungsfaktor und Typologie: Control factor and typology: Facteur de régulation et typologie: Steuerungsfaktor und typologie:		1,0 Dreistufenschalter			0,85 Steuerung auf Basis von 1 Sensor			0,65 Steuerung auf Basis von 2 oder mehr Sensoren				
Leckage Leakage: Taux de Fuites: Höchstleckfrate:		-			-			-			%	
Mischungsverhältnis Mischungsverhältnis: Dosierung: Mischrate:		-			-			-			%	
Filterwarnung Filterwarnung: Témoin de filtre: Optische Filterwarnanzeige:		-			-			-				
Installationsanweisungen Installation instructions: Instructions de montage: Anweisungen für Anbringung		www.orcon.nl			www.orcon.nl			www.orcon.nl				
Internetadresse Internetadresse: Adresse Internet: Internetadresse:		www.orcon.nl			www.orcon.nl			www.orcon.nl				
Druckschwankung Airflow sensitivity: Variations de pression: Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom:		-			-			-			%	
Luftdichtheit: air tightness: Étanchéité à l'air : Luftdichtheit		-			-			-			m³/h	
Jährlicher Stromverbrauch: Annual electricity consumption Consommation annuelle d'électricité: Jährlicher Stromverbrauch		AEC	0,7			0,5			0,3			kWh/(m²·A)
Jährliche Energieeinsparung Heizung: Annual heating saved chauffage annuel sauvé: Jährlicher Einsparung an Heizenergie		AHC	36,6 Kalt / Old Froid / Kalt	17,2 Kalt / Cold Froid / Kalt	7,8 Warm / Warm Chaud / Warm	42,9 Kalt / Cold Froid / Kalt	21,9 Durchschnittlich / Average Moyen / Mittel	9,9 Warm / Warm Chaud / Warm	55,36 Kalt / Cold Froid / Kalt	28,3 Durchschnittlich / Average Moyen / Mittel	12,8 Warm / Warm Chaud / Warm	kWh/(m²·A)