

Toerenschakelaar gelijkstroom SAG

Dit hoofdstuk omvat de volgende schakelaars:

- SAG 0-M
- SAG 0-5
- SAG 0-2
- MX met SAG 0-2
- SAG 0-3CV

SAG 0-M

Schakelaar voor traploze regeling van het toerental. Onder de draaiknop van de schakelaar bevindt zich een potmeter. Door het verdraaien van deze potmeter wordt het maximale toerental n -max ingesteld. In de stand '0' wordt het vrijgavecontact geopend.

De behuizing heeft een crème kleur en is standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een crème opbouwdoos leverbaar.



SAG 0-5

Schakelaar voor regeling van het toerental in vijf standen + 0. Onder de draaiknop van de schakelaar bevindt zich een potmeter. Door het verdraaien van deze potmeter wordt het maximale toerental n_{max} ingesteld.

De overige standen veranderen proportioneel mee met het nieuw ingestelde maximale toerental. In de stand '0' wordt het vrijgavecontact geopend.



De behuizing is crème kleur standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40 mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

SAG 0-2

Schakelaar voor regeling van het toerental in twee standen + 0. Onder de draaiknop van de schakelaar bevinden zich twee potmeters.

Door het verdraaien van deze potmeters kunnen twee toerentallen n_1 en n_2 afzonderlijk worden ingesteld. In de stand '0' wordt het vrijgavecontact geopend.

De behuizing is crème kleur en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40 mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

Toerenschakelaar gelijkstroom SAG




MX met SAG 0-2 (vergelijkbaar met een dubbeltoerige ventilator)

Het regelen op twee verschillende toerentallen met de SAG 0-2 is vergelijkbaar met de regeling van de conventionele dubbeltoerige ventilatoren. De toerentallen zijn echter niet meer afhankelijk van de pooltallen van de motor maar geheel vrij te kiezen en in te stellen! Voor het regelen op twee toerentallen is het combineren van de MX met de SAG 0-2 daarom veel eenvoudiger en goedkoper dan de conventionele aanpak. Dubbeltoerige motoren en bijbehorende pooltalschakelaars zijn hiermee overbodig.

SAG 0-3CV

Schakelaar voor regeling van het toerental in 3 standen + 0 van gelijkstroomventilatoren zoals CVF. Met een SAG 0-3CV (voorheen SA 0-3CVC) kunnen meerdere gelijkstroomventilatoren worden geschakeld tot een maximum van 20 stuks.

De behuizing is wit, RAL 9010 en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.



SAG 0-3CV