

## Geluidsgegevens en opgenomen vermogen HRC-300-EcoMax en MaxComfort omkastingsgeluid dB ref. 10<sup>-12</sup>W

Capaciteit Qv - m <sup>3</sup> /h	Druk Δ P st- Pa	Opgenomen vermogen W el	SFP Wh/ m <sup>3</sup>	125 Hz	250hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
300	200	87	0,29	30	44	45	44	45	37	23
300	150	67	0,22	30	44	43	43	43	35	20
300	100	59	0,20	25	42	42	42	42	34	19
280	50	43	0,15	26	43	40	39	40	30	19
250	150	54	0,22	25	41	41	41	40	32	17
250	100	44	0,18	24	41	40	39	38	29	18
210	50	26	0,12	22	35	36	34	33	21	17
200	100	33	0,16	22	36	38	36	35	24	19
200	50	25	0,13	27	35	35	33	32	19	16
150	50	18	0,12	20	32	32	29	26	19	16
150	25	16	0,10	19	29	30	28	23	18	15
100	25	11	0,11	16	27	26	21	17	17	15

\* Kast afstraling gemeten volgens ISO 3741:2010

\* SFP in Wh/ m<sup>3</sup> gecalculleerd met gemeten data overeenkomend met 13141-7:2018

\* Gehanteerde aansluitdiameters 150mm

## Geluidsgegevens HRC-300-EcoMax en MaxComfort retour geluid dB ref. 10<sup>-12</sup>W

Capaciteit Qv - m <sup>3</sup> /h	Druk Δ P st- Pa	125 Hz	250hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
300	200	48	46	35	33	29	21	19
300	150	46	44	35	32	27	19	17
300	100	40	42	33	31	26	18	17
280	50	35	46	32	29	24	14	15
250	150	45	45	33	31	26	18	17
250	100	38	45	32	29	25	16	16
210	50	34	41	27	24	18	14	13
200	100	40	38	29	25	20	15	14
200	50	34	37	29	23	17	14	13
150	50	38	32	24	20	12	13	13
150	25	33	28	22	18	12	11	10
100	25	28	26	20	14	11	10	10

\* Retour geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)

\* Gehanteerde aansluitdiameters 150mm

-> [Klik hier en bekijk de Orcon HRC 300 EcoMax online met alle specificaties en documentatie](#)

## Geluidsgegevens HRC-300-EcoMax en MaxComfort Toevoer geluid dB ref. 10<sup>-12</sup>W

Capaciteit Qv - m <sup>3</sup> /h	Druk Δ P st- Pa				125 Hz	250hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
300	200				51	61	57	53	51	43	32
300	150				49	61	56	52	50	42	29
300	100				48	56	55	52	50	42	27
280	50				47	61	53	49	47	39	23
250	150				49	59	56	52	50	42	29
250	100				48	56	55	52	50	42	27
210	50				44	54	49	44	40	28	11
200	100				45	53	50	45	42	31	15
200	50				44	51	49	43	39	27	15
150	50				44	44	43	38	32	19	14
150	25				44	41	41	38	32	19	9
100	25				39	38	36	29	21	15	14
* Toevoer geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)											
* Gehanteerde aansluitdiameters 150mm											

-> [Klik hier en bekijk de Orcon HRC 300 EcoMax online met alle specificaties en documentatie](#)